

SOL 30



Product specifications Spécifications du produit

Construction Construction:
Spun and/or machined aluminum structure with white translucent acrylic, laminated fabric or japonese paper diffuser. Structure en aluminium repoussé et/ou usiné avec un diffuseur en acrylique, tissu ou papier japonais laminé blanc.

LED DEL: LED light module with chromaticity range within a 3-Step MacAdam ellipse (SDCM 3). Offered standard with 90 CRI minimum with multiple color temperature options. Module DEL avec une valeur de chromaticité obtenue à partir d'une ellipse MacAdam à 3 déviations (SDCM 3). IRC standard de 90 minimum et plusieurs options de températures de couleurs.

Driver Driver: Commercial grade driver that offers quiet operation and smooth dimming. Offered with 2-Wire Forward/Reverse Phase or 0-10V dimming options. 1% dimming. Standard 120V-277V. Driver de grade commercial offrant une gradation silencieuse et fluide. Offert avec les options de gradation à 2 fils Forward/Reverse Phase ou 0-10V. Gradation 1%. Standard 120V-277V.

Listings Homologations: cETLus for Canada and USA. cETLus pour le Canada et les États-Unis.

Weight Poids: 19 lbs (8.6 kg)

Warranty Garantie: 5 years limited warranty. Garantie limitée de 5 ans

Step by step ordering information Information de commande par étape

Example(s) Exemple(s): 1024-30-C-53L-30K-U-D1-BK-BK-DPWH

	-		-		-		-			
Model Modèle		Size Format		Mounting Montage		Initial luminous flux Flux lumineux initial		Color temperature and CRI Température de couleur et IRC		Voltage Tension
1024		30 – 30"D		C – Ceiling Plafond		53L – 5300lm at 3000K 5300lm à 3000K		27K – 2700K 90 CRI 30K – 3000K 90 CRI 35K – 3500K 90 CRI 40K – 4000K 90 CRI		U - 120V-277V 120V - 120V 347V - 347V remote driver Driver 347V à distance

- -

Dimming type Type de gradation

D1 – 0-10V – 1 % dimming 0-10V - Gradation 1%

D2 – Forward/Reverse Phase dimming (2-Wire) – 1% dimming. Forward/Reverse Phase (2-fils) – Gradation 1%

Exterior color and finish ¹ Couleur et fini de l'extérieur ¹

STANDARD COLORS COULEURS STANDARDS

WH – Matte White Blanc mat

BK – Matte Black Noir mat

AG – Semi-gloss Aluminum Grey (painted) Gris aluminium semi-lustre (peint)

BR – Semi-Gloss Brass (painted) Laiton semi-lustre (peint)

CO – Semi-Gloss Copper (painted) Cuivre semi-lustre (peint)

OPTIONAL COLORS COULEURS STANDARDS

NB – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre

RO – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre

RG – Semi-gloss Retro Green OVert Rétro semi-lustre

ES – Semi-gloss Espresso Brown Brun Espresso semi-lustre

WG – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre

RAL - Custom RAL color (semi-gloss standard finish) Specify RAL color code
Couleur RAL (fini standard semi-lustre). Spécifier code de couleur RAL

 - -

Interior color and finish ¹ Couleur et fini de l'intérieur ¹

STANDARD COLORS COULEURS STANDARDS

WH – Matte White Blanc mat

BK – Matte Black Noir mat

AG – Semi-gloss Aluminum Grey (painted) Gris aluminium semi-lustre (peint)

BR – Semi-Gloss Brass (painted) Laiton semi-lustre (peint)

CO – Semi-Gloss Copper (painted) Cuivre semi-lustre (peint)

OPTIONAL COLORS COULEURS STANDARDS

NB – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre

RO – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre

RG – Semi-gloss Retro Green OVert Rétro semi-lustre

ES – Semi-gloss Espresso Brown Brun Espresso semi-lustre

WG – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre

RAL - Custom RAL color (semi-gloss standard finish) Specify RAL color code
Couleur RAL (fini standard semi-lustre). Spécifier code de couleur RAL

Diffuser ¹ Diffuseur ¹

DAWH – White acrylic Acrylique blanc

DFWH – White laminated textured fabric Tissus blanc texturé laminé

DPWH – White laminated Japanese Washi paper Papier japonais Washi blanc laminé

General note(s) Note(s) générale(s)

1: Due to batches production and processing, all colors, finishes and materials may slightly vary from one order to another. En raison de la production et du traitement des lots, toutes les couleurs, finitions et matériaux peuvent légèrement varier d'une commande à l'autre.

Standard colors and finishes Couleurs et finis standards

-  **WH** - Matte White Blanc mat (RAL 9010)
-  **BK** - Matte Black Noir mat (RAL 9005)
-  **BR** - Semi-gloss Brass (painted) Laiton semi-lustre (peint) (RAL 9005)
-  **CO** - Semi-gloss Copper (painted) Cuivre semi-lustre (peint) (RAL 8004)
-  **AG** - Semi-gloss Aluminum Grey (painted) Gris Aluminium semi-lustre (peint) (RAL 9007)


Optional colors and finishes Couleurs et finis optionnels

-  **NB** - Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre (RAL5026)
-  **RO** - Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre (RAL 2001)
-  **RG** - Semi-gloss Retro Green Vert Rétro semi-lustre (RAL 6019)
-  **ES** - Semi-gloss Espresso brown Brun Espresso semi-lustre (RAL 8017)
-  **WG** - Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre (RAL 7035)

Diffuser's fabric and japanese Washi paper colors Couleurs du tissu et du papier japonais Washi du diffuseur




DPWH – White laminated
japanese Washi paper Papier
japonais Washi blanc laminé




DFWH – White laminated
textured fabric Tissus blanc
texturé laminé

Dimensions Dimensions



FRONT VIEW VUE DE FACE



BOTTOM VIEW VUE DE DESSOUS

Performance data Données de performance

Color temperature Température de couleur (Kelvins)	Input power (Watts) Puissance d'entrée (Watts)	Initial luminous flux (Lumens) Flux lumineux initial (Lumens)
3000K	40W	5300lm

