

TOTO ROUND



Product specifications Spécifications du produit

Construction Construction: Folded and machined steel. Acier plié et usiné.

LED DEL: LED light module with chromaticity range within a 3-Step MacAdam ellipse (SDCM 3). Offered standard with 90 CRI minimum with multiple color temperature options. Module DEL avec une valeur de chromaticité obtenue à partir d'une ellipse MacAdam à 3 déviations (SDCM 3). IRC standard de 90 minimum et plusieurs options de températures de couleurs.

Driver Driver: Commercial grade non-dimmable driver or dimmable recessed driver that offers quiet operation and smooth dimming. Offered with 2-Wire Forward/Reverse Phase or 0-10V dimming options. 1% dimming. Standard 120V-277V. Driver de grade commercial non-dimmable ou dimmable encastré offrant une gradation silencieuse et fluide. Offert avec les options de gradation à 2 fils Forward/Reverse Phase ou 0-10V. Gradation 1%. Standard 120V-277V.

Listings Homologations: cETLus for Canada and USA. cETLus pour le Canada et les États-Unis.

Weight Poids: 3 lbs (1.37 kg)

Warranty Garantie: 5 years limited warranty. Garantie limitée de 5 ans

Step by step ordering information Information de commande par étape

Example(s) Exemple(s): 1022-DD-W1G-05L-30K-35D-U-ND-BK ; 1022-DD-WSR-05L-30K-35D-U-D1-BK

	-		-		-		-	
Model Modèle	Light direction Orientation de la lumière		Mounting Montage		Initial luminous flux Flux lumineux initial		Color temperature and CRI Température de couleur et IRC	
1022	DD – Dual direction		W1G ¹ – Wall for 1-Gang Switch box Mur pour une Switch Box 1-Gang encastrée		05L - 500lm at 3000K (total) 500lm à 3000K (total)		27K – 2700K 90 CRI 30K – 3000K 90 CRI 35K – 3500K 90 CRI 40K – 4000K 90 CRI	
			WSR ² – Wall – Semi-recessed with recessed junction box and remote driver. See installation instructions for details Mur – Semi-encastré avec boîte de jonction encastrée et driver à distance.					
			1: Only offered for ND (Non- dimming) dimming type option Uniquement offert pour l'option de type de gradation ND (pas de gradation)					
			2: Only offered for D1 and D2 dimming type options Uniquement offert pour les options de type de gradation D1 et D2.					

	-		-		-
Light beam angle Angle du faisceau lumineux		Voltage Tension		Dimming type Type de gradation	
35D – 35°		U - 120V-277V		ND ³ – No dimming Pas de Gradation	
		120V - 120V		D1 ⁴ – 0-10V – 1 % dimming 0-10V - Gradation 1%	
				D2 ⁴ – Forward/Reverse Phase dimming (2-Wire) – 1% dimming. Forward/Reverse Phase (2-fils) – Gradation 1%	
				3: Only offered for W1G mounting option Uniquement offert pour l'option de montage W1G.	
				4: Only offered for WSR mounting and 120V voltage options Uniquement offert pour les option de montage WSR et de tension 120V.	

--

Color and finish Couleur et fini

STANDARD COLORS COULEURS STANDARDS

WH – Matte White Blanc mat

BK – Matte Black Noir mat

AG – Semi-gloss Aluminum Grey (painted) Gris aluminium semi-lustre (peint)

BR – Semi-Gloss Brass (painted) Laiton semi-lustre (peint)

CO – Semi-Gloss Copper (painted) Cuivre semi-lustre (peint)

OPTIONAL COLORS COULEURS STANDARDS

NB – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre

RO – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre

RG – Semi-gloss Retro Green OVert Rétro semi-lustre

ES – Semi-gloss Espresso Brown Brun Espresso semi-lustre

WG – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre

RAL__ - Custom RAL color (semi-gloss standard finish) Specify RAL color code
Couleur RAL (fini standard semi-lustre). Spécifier code de couleur RAL


Standard colors and finishes Couleurs et finis standards

-  **WH** - Matte White Blanc mat (RAL 9010)
-  **BK** - Matte Black Noir mat (RAL 9005)
-  **BR** – Semi-gloss Brass (painted) Laiton semi-lustre (peint) (RAL
-  **CO** – Semi-gloss Copper (painted) Cuivre semi-lustre (peint) (RAL 8004)
-  **AG** – Semi-gloss Aluminum Grey (painted) Gris Aluminium semi-lustre (peint) (RAL 9007)


Optional colors and finishes Couleurs et finis optionnels

- **NB** – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre (RAL5026)
- **RO** – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre (RAL 2001)
- **RG** – Semi-gloss Retro Green Vert Rétro semi-lustre (RAL 6019)
- **ES** – Semi-gloss Espresso brown Brun Espresso semi-lustre (RAL 8017)
- **WG** – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre (RAL 7035)

Dimensions Dimensions



FRONT VIEW VUE DE FACE



BOTTOM VIEW VUE DE DESSOUS

Performance data Données de performance

Light direction Orientation de la lumière	Color temperature Température de couleur (Kelvins)	Input power (Watts) Puissance d'entrée (Watts)	Initial luminous flux (Lumens) Flux lumineux initial (Lumens)
DD (Dual direction)	3000K	3.6W	500lm

